700 serie GlassCare til underbygning med AirDry lufttørring, 15 kuverter, 60 cm

ESG89300UX





GlassCare, uovertrufne resultater
Dine glas holdes sikre og funklende med 700 GlassCare-opvaskemaskinen. Vores unikke SoftGrips og SoftSpikes holder glassene skånsomt på plads i øverste stativ. GlassHolder tager skånsomt hånd om høje glas i nederste stativ.

Kvalitets opvaskemaskine i stål til den energibeviste forbruger - med høj kapacitet, indvendig belysning samt GlassCare, der beskytter dine sarte glas. Lydniveauet er særdeles lavt, og ExtraHygiene-funktionen, som opvarmer temperaturen til 69°C fjerner alle bakterier. Føres hos udvalgte forhandlere.


Fordele og funktioner



Skrøbelige glas beskyttes med SoftGrips og SoftSpikes
Med SoftGrips og SoftSpikes behøver du ikke længere at vaske delikate glas af i hånden. Det bløde materiale holder glassene skånsomt på plads og beskytter dem mod revner og brud.



Sarte glas beskyttet med SoftGrips og SoftSpikes
Med SoftGrips og SoftSpikes behøver du ikke længere at bruge tid på at vaske sarte glas op i hånden. Det bløde materiale holder forsigtigt glassene sikkert på plads og beskytter dem mod revner og brud.



Fuld dækning med SatelliteClean
Dit service kommer pletfrit ud med SatelliteClean med tre gange bedre resultat end standarden. Takket være den dobbeltroterende arm, som hele tiden ændrer spulevinkel, rengøres selv stort køkkengrej grundigt.

Dræb bakterier på dit service med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene funktionen giver dig maksimal rengøring. Den omfatter en kraftig skylningshygiejne, der opvarmer opvaskemaskines temperatur til 69°C. Dette dræber stort set alle bakterier på dit service.

Indvendigt lys for fuldt overblik
Få tjek på alt med vores automatiske indvendige lys. Den lyser indvendigt i din opvaskemaskine, så du har et tydeligt overblik. Det gør isætning og udtagning nemt.

- XXL inderkar og Satellite spulearm
- AutoSluk
- Symbol baseret betjeningspanel
- Touch betjening for programvalg og funktioner
- Display med resttidsvisning
- TimeBeam® - resttidsindikation på gulvet
- Indvendig belysning
- EnergySmart™ Sensorstyret mængde- og vandautomatik
- med AirDry lufttørring
- XtraDry funktion
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- MaxiFlex ekstra dyb bestikbakke
- AutoFlex program
- MyFavorite - aktiver dit favoritprogram med ét tryk
- TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Glasprogram
- SoftGrips glasholder i underkurven
- Vandsensor
- Høj indbygget sikkerhed mod lækage af vand
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Satellite spulearm
- Ekstra spulearm øverst
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, 6 vinglasstøtte med SoftGrips, Opklappelige kophylder, Rustfrit stål håndtag
- Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde, 4 SoftGrips, Rustfrit stål kurvehåndtag
- Opvaskeprogrammer: 89 minutter 60°C, AutoFlex 45-70°C, Økonomi 50°C, FlexiWash, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, Maskinrens, Kvik+ 60°C, Skyl

700 serie GlassCare til underbygning med AirDry lufttørring, 15 kuverter, 60 cm

ESG89300UX

Tekniske data

Serie/Tema	700 serie PRO
XXL inderkar	Ja
Farve, front	Rustfri stål
Energiklasse	D
Lydniveauklasse	B
Lydniveau, dB(A)	40
Opvaskeevne, indeks	1.121
Tørreevne, indeks	1.061
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.86
Energiforbrug 100 cykl., kWh	86
Vandforbrug pr. gang, liter	11
Antal standardkuverter	15
Antal programmer	9
Antal temperaturer	5
DoorFitKit	-
Bestikbakke/Bestikkurv	MaxiFlex bestikbakke
QuickSelect	-
SprayZone	-
SoftGrips	Ja, 6 stk. holdere
SoftSpikes	Ja, 2 rk.
Aktuel programstatus	Display, visning op til 3 cifre
Resttidsindikator på gulv	Ja, TimeBeam hvid
Indvendig belysning	Ja
Tilvalgsfunktioner	HygiejnePlus, MyFavorite, TimeManager, XtraDry

Øverste overbrusningstype	Spulearm
Øverste spulearm	Standard
Nederste spulearm	Satellite
Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning	Kold eller varm
Installation	til underbygning
Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Lågehængsling	Standard hængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x570
El-tilslutning, amp.	10
Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Tilgangsslange, materiale	Aqua control
Tilgangsslange, længde cm	180
Afløbsslange, længde cm	180
Ledningslængde, m	1,6
Tilslutningseffekt, 230V, W	1550-2200
Produktnummer	911 447 358
EAN	7332543781775

PSGBDW140D002011

